

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πλάτος: 540mm x Βάθος: 600mm x Ύψος: 6U

- Με δυνατότητα επίτοιχης ή και επιδαπέδιας τοποθέτησης
- Πόρτα από φιμέ κρύσταλλο (secure) πάχους 5mm και κλειδαριά ασφαλείας
- Αφαιρούμενη πόρτα και με επιλογή κατεύθυνσης ανοίγματος (αριστερά-δεξιά)
- Αποσπώμενα (2) “πλαϊνά καλύμματα” με επιπλέον κλειδαριές ασφαλείας για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό μέρος του Rack.
- Ρυθμιζόμενες 4 κολώνες (ικριώματα 19") στήριξης εξοπλισμού “εμπρός-πίσω” και να διαθέτουν:

α) αριθμημένη σήμανση ανά U

β) Δύο σειρές κατακόρυφων εγκοπών 19" (εμπρόσθια και πλαϊνή) για την τοποθέτηση εξοπλισμού

Η πλαϊνή πλευρά τους να δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης σταθερών ραφιών 4 σημείων στήριξης (ύψους 1U) χωρίς να καταλαμβάνουν ωφέλιμο ύψος από το Rack

γ) ειδική επεξεργασία λείανσης στις αιχμές τους προστατεύοντας τόσο τον εξοπλισμό όσο και τον εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση

- (2) βοηθ. ρυθμιζόμενες οριζόντιες γωνίες στήριξης συσκευών 1U (αριστερά - δεξιά)
- Επιλογή 8 εισόδων (άνω & κάτω) για την εύκολη διέλευση - ταξινόμηση των καλωδίων:

Με 4 στρογγυλά ανοίγματα στην οροφή και 4 στην βάση του δαπέδου από πλαστικές

“διαιρούμενες-αποσπώμενες” προστατευτικές τάπες καλωδίων

- Έτοιμες αναμονές για έως (2) ανεμιστήρες εξαερισμού
- Εργονομικός σχεδιασμός εξαερισμών (άνω & κάτω)
- (4) οπίσθιες υποδοχές στήριξης σε περίπτωση επίτοιχης τοποθέτησης με βίδες και υpat μεταλλικά (βαρέος τύπου).
- Κεντρικό σημείο γείωσης (με βίδα ασφαλείας) καθώς και καλώδιο γείωσης στο εσωτ.των ικριωμάτων 19" (κολώνες).
- Υλικό: Χάλυβας SPCC πάχους 1,3mm (αντοχή στα στατικά φορτία ~ 70kgr)
- Βαφή: Ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας: Ανθρακί RAL 9004