

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΑΜΠΩ

- Να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση υποδημάτων χειρουργείου (σαμπό) με χωρητικότητα για δέκα (10) ζεύγη σαμπό
- Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι περίπου: ΠΧΒΧΥ: 60Χ60Χ83 εκ. με δυνατότητα τοποθέτησης κάτω πάγκου
- Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά και εσωτερικά (δηλ. ο χώρος πλύσης του) από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και αλκαλικά ή όξινα υλικά
- Να είναι εμπρόσθιας πλήρωσης με πτυσσόμενη θύρα, η οποία να ανοίγει έως την οριζόντια θέση
- Να είναι κατασκευασμένο με διπλά τοιχώματα για άριστη θερμο-ηχομόνωση
- Να διαθέτει ηλεκτρική εμπλοκή ασφάλισης θύρας για ασφάλεια του χειριστή και της λειτουργίας
- Να έχει ενσωματωμένο αποσκληρυντή νερού με αναγέννηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος
- Να διαθέτει συμπυκνωτή υδρατμών μέσα στον θάλαμο πλύσης
- Να φέρει πολλαπλή φίλτρανση στον θάλαμο πλύσης & την αντλία
- Να φέρει πρόσθετη επιλογή για στέγνωμα στο τέλος του προγράμματος
- Να διαθέτει δύο επίπεδα πλύσης με δύο βραχίονες πλύσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Να διαθέτει σύστημα καθαρού νερού, μέγιστης θερμοκρασίας καθαρισμού και απολύμανσης 93°C
- Να φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου με τουλάχιστον 16 προγράμματα και ενδείξεις διεξαγωγής προγράμματος - θερμοκρασίας - βλαβών
- Να υπάρχει ακουστικό σήμα λήξης του προγράμματος
- Να διαθέτει σειριακή έξοδο για σύνδεση με υπολογιστή ή εκτυπωτή
- Η πλύση των σαμπό να γίνεται από τους βραχίονες με αντλία ανακύκλωσης νερού με μοτέρ ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής για ήπια & ακριβή λειτουργία δυναμικότητας τουλάχιστον 500 λίτρα/λεπτό
- Να διαθέτει έλεγχο πίεσης των μπεκ και κίνησης των βραχιόνων για την απρόσκοπτη λειτουργία
- Η συνολική ισχύς σύνδεσης να είναι τουλάχιστον 9 kW (αντιστάσεις + μοτέρ)
- Να διαθέτει θυρίδα για στερεό καθαριστικό και θυρίδα για υγρό στιλβωτικό
- Να διαθέτει αντλία για όξινα απορρυπαντικά και αντλία υγρών καθαριστικών ή απολυμαντικού
- Να διαθέτει αντλία αποχέτευσης
- Να διαθέτει παροχή για απιονισμένο νερό δικτύου 1,5-10bar για το τελευταίο ξέβγαλμα
- Να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του και τα οποία θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής : κάνιστρο με υποδοχές για δέκα ζεύγη παπούτσια και ότι άλλο είναι απαραίτητο(θήκη, αντλία κλπ)
- Να πληροί τα διεθνή στάνταρτ (EN ISO 15883) και τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας και να φέρει CE MARK καθώς και πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001
- Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.